



# COMMENT RELANCER SON SERVEUR X

- Objet : apprendre à relancer son serveurX
- Niveau requis : débutant  
[débutant](#)
- Commentaires : *Votre serveur X à buger ? Vous ne voulez pas redémarrer ? suivez ce tuto*
- Débutant, à savoir : [Utiliser GNU/Linux en ligne de commande, tout commence là !](#) 😊
- Suivi :  
[à-tester](#)

-

- Création par  [Caeroff](#) 15/08/2017
- Testé par  [Caeroff](#)> le <15/08/2017 18h54> FIXM

## Introduction

Votre Serveur X (menu de login) à planté et vous êtes sur un console sans savoir quoi faire ? Pas de problème Caeroff est la

## Installation

Rien à installer , toutes les commandes données ici sont installées de base dans Debian (pour ma part j'utilise le 9) et Probablement la plupart des distribs.

## Utilisation

Il faut dans votre console vous login en tant que root (superutilisateur/su) avec le mot de passe root bien sur , pas le vôtre ^^ . Une fois fait , il faut savoir quel Serveur X vous utilisez . pour ceci rendez vous en interface graphique (ou dans la console dans le dossier /etc/init.d , mais naviguer dans les fichiers depuis une console n'est pas à la portée de tout le monde .) **!! pour lancer une interface graphique sans serveur X , faites startx, startkde ou startle.nom.de.votre.interface !!** Une fois fait, trouvez votre serveur X , il peut s'appeler gdm3, lightdm , x11-common, ou un autre nom ( mais si c'est un autre nom , vous devez le connaître , ou vous l'avez installer au pif )une fois localiser , retenez bien le nom de fichier . Ressortez de votre interface graphique , et , en root toujours , tapez :

```
/etc/init.d/gdm3 start
```

Pour ma part , comme vous pouvez le remarquer j'ai gdm3. Une fois tout cela fait , Tout devrait remarcher , Bonne continuation.

From:

<http://debian-facile.org/> - **Documentation - Wiki**

Permanent link:

<http://debian-facile.org/atelier:chantier:comment-relancer-son-serveur-x>



Last update: **15/08/2017 20:41**