

Utiliser chmod dans un script

- Objet : chmod dans un script
- Niveau requis :  [débutant, avisé](#)
- Commentaires : *Contexte d'utilisation du sujet du tuto.* 
- Débutant, à savoir : [Utiliser GNU/Linux en ligne de commande, tout commence là !](#) 😊
- Suivi : [en-chantier, à-tester, à-placer](#)
-  Pour choisir, voir les autres Tags possibles dans [l'Atelier](#).
 - Création par  [dio](#) 09/08/2016
 - Testé par <...> le <...> 
- Commentaires sur le forum : [Lien vers le forum concernant ce tuto](#) ¹⁾ 

Nota :

Contributeurs, les  sont là pour vous aider, supprimez-les une fois le problème corrigé ou le champ rempli !

Introduction

Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum et j'ai besoin d'aide s'il vous plait. j'aimerais exécuté un script qui lit un fichier ligne par ligne et qui change les droits de différents dossiers voici mon fichier a.txt qui contient ce ligne /me/ /moi/

et mon script est là `fichier="a.txt" old_IFS=$IFS IFS=$'\n' for ligne in `cat $fichier` do chmod u+s -R $ligne done`

mon problème en est que lorsque j'exécute mon script le chmod s'applique à toutes les lignes tandis que pour mon cas chaque dossier a des droits différents, comme j'ai deux dossier me et moi j'aimerais qu'après lecture de mon fichier a.txt que je puisse appliquer un chmod différent à chaque ligne du fichier.

merci!

Installation

Utilisation

¹⁾

N'hésitez pas à y faire part de vos remarques, succès, améliorations ou échecs !

From:

<http://debian-facile.org/> - **Documentation - Wiki**

Permanent link:

<http://debian-facile.org/atelier:chantier:utiliser-chmod-dans-un-script>



Last update: **09/08/2016 12:21**