

mencoder - TP-01 sous-titrage MPEG4

- Objet : Mencoder - TP-01 sous-titrage MPEG4
- Niveau requis :
[débutant, avisé](#)
- Commentaires :  **Fix Me!**
- Débutant, à savoir : [Utiliser GNU/Linux en ligne de commande, tout commence là !](#) 😊
- Suivi :
[à-tester](#)
 - Création par  [smolski](#) le 02/01/2011
 - Testé par le
- Commentaires sur le forum : [C'est ici](#)¹⁾

Nota : Contributeurs, les  sont là pour vous aider, supprimez-les une fois le problème corrigé ou le champ rempli !

Se placer dans le répertoire de la vidéo, par exemple : /repertoire/video/video01.avi

```
cd /repertoire/video
```

Créer le fichier de sous-titrage

Les lignes de texte utilisées ici sont des exemples générique, à vous de les adapter à votre video.

Exemple avec un seul titre.ass

```
cat > titre.ass <<OEF
00:00:02,800 --> 00:10:00,000
TITRE DE LA VIDEO - date - lieu
```

Exemple avec un seul titre.st

```
cat > titre.st <<OEF
00:00:02,800 --> 00:10:00,000
TITRE DE LA VIDEO - date - lieu
```

Le premier chiffre est celui du début du sous-titrage, le second sa durée.

00:00:02,800

se lit :

heure:minute:seconde,centième

Exemple avec 2 titres successifs :

```
cat > titre.st <<OEF
```

```
00:00:02,800 --> 00:10:00,000
TITRE DE LA VIDEO - date - lieu
```

```
00:00:08,800 --> 00:10:00,000
NOM - Prénom - Action en cours
```



La seconde ligne de temps de sous-titrage remplacera totalement le premier titre en cours à 08,900s du début de la vidéo, sans superposition des 2 titrages.

xvid

```
mencoder -sub titre.ass -fontconfig -font Century -subfont-text-scale 2,5 -
utf8 -ovc xvid -xvidencopts
bitrate=8000 -oac copy video01.avi -o video01-st.avi
```

x264

En 2 passes :

```
mencoder fichier_video.mp4 \
-oac copy -of lavf -ovc x264 -x264encopts \
pass=1:preset=veryslow:fast_pskip=0:tune=film:frameref=15:bitrate=3000:threa
ds=auto \
-sub ${DIRCAM}/${printf '%04g' $i}.ass \
-fontconfig -font Century -subfont-text-scale 2,5 -utf8 \
-o fichier_video-t.mp4
```

```
mencoder fichier_video.mp4 \
-oac copy -of lavf -ovc x264 -x264encopts \
pass=2:preset=veryslow:fast_pskip=0:tune=film:frameref=15:bitrate=3000:threa
ds=auto \
-sub fichier.ass \
-fontconfig -font Century -subfont-text-scale 2,5 -utf8 \
-o fichier_video-t.mp4
```

| Options | Action |
|------------------------|--|
| -oac copy | Copie le son en l'état |
| -of lavf | Multiplex du son (marche pas sans) |
| -ovc x264 -x264encopts | Choix de l'encodage et de ses options |
| preset=veryslow | détermine la qualité obtenue |
| fast_pskip=0 | est une option maximale de pré-réglage placebo de qualité. |
| tune=film | doit être réglé pour correspondre à la nature et au contenu du média codé. |
| frameref=15 | est la seule autre option majeure sans réglage prédéfini. |

| Options | Action |
|---------------------------|---|
| bitrate=3000 | valeur pouvant être modifiée en fonction de la taille du fichier et de sa qualité |
| threads=auto | Gestion du nombre de cœur du processeur à utiliser |
| -fontconfig -font Century | Indique la police à utiliser |
| -subfont-text-scale 2,5 | Taille du lettrage |
| -utf8 | Charset du lettrage |

Lien de retour au tuto

- [mencoder](#)

1)

N'hésitez pas à y faire part de vos remarques, succès, améliorations ou échecs !

From:

<http://debian-facile.org/> - **Documentation - Wiki**

Permanent link:

<http://debian-facile.org/doc:media:mencoder:tp-soustitre-mpeg4>

Last update: **21/08/2015 12:46**

