

Récupérer un paquet sources avec debcheckout

- Objet : Installation et utilisation de debcheckout
- Niveau requis : [avisé](#)
- Commentaires : *Vous voulez récupérer les sources d'un paquet Debian pour le modifier ou proposer des patches aux mainteneurs.*
- À savoir : [Contribuer à Debian](#) 😊
- Suivi : [à-tester](#)
 - Création par [captfnfab](#) 01/03/2014
 - Testé par <...> le <...>
- Commentaires sur le forum : [ici](#) ¹⁾

Introduction

Debcheckout rapatrie les sources depuis des dépôts de gestionnaire de révisions, s'ils sont présents, ou depuis le miroir sources sinon.



Attention de bien avoir les dépôts deb-src dans le [sources.list](#)

Installation

Pour récupérer le dépôt git/mercurial/subversion/etc. du paquet, il est possible d'utiliser **debcheckout** du paquet devscripts.

```
apt-get install devscripts
```

Utilisation

```
debcheckout nom-du-paquet
```

Voir aussi

- [Construire un paquet Debian à partir des sources](#)

¹⁾

N'hésitez pas à y faire part de vos remarques, succès, améliorations ou échecs !

From:

<http://debian-facile.org/> - **Documentation - Wiki**

Permanent link:

<http://debian-facile.org/doc:mentors:debcheckout>



Last update: **11/10/2015 18:53**