

Script - Copie DVD-VIDÉO

- Objet : Script pour la copie de dvd-vidéo utilisant [handbrake-cli](#)
- Niveau requis :
[débutant](#)
- Commentaires : *construire un script permettant la copie de dvd. Auteur golgot200 - joignable sur le forum.*
- Débutant, à savoir : [Utiliser GNU/Linux en ligne de commande, tout commence là !](#) 😊
- Suivi :
[à-tester](#)
 - Crédit par  smolski 01/01/2020
 - Testé par  golgot200 le 16/01/2020 
- Commentaires sur le forum : [Lien vers le forum concernant ce tuto](#) ¹⁾ 

Introduction

Voici un script permettant le rippage et l'encodage de tous les titres sur DVD-VIDÉO.

Installation

Installer handbrake et handbrake-cli comme indiqué dans le tuto handbraque. [tuto handbrake](#)

Ajoutez :

```
apt install handbrake-cli mkvmerge mplayer lsdvd mediainfo
```

Script

Un script utilisant HandBrakeCLI et l'encodeur x264 à copié/collé en root dans :



/usr/local/bin

et [donner les droits](#) à l'user.

ripdvd

```
#!/bin/bash

## Golgot200
## sudo pacman -S ffmpeg handbrake-cli mkvtoolnix-cli mplayer lsdvd
mediainfo
```

```

##          x264
##          x264_10bit
##          nvenc_h264
##          x265
##          x265_10bit
##          x265_12bit
##          nvenc_h265
##          mpeg4
##          mpeg2
##          VP8
##          VP9
##          theora

PATH=$PATH:/sbin:/usr/sbin

## Condition : un seul dvd-vidéo.
mapfile -t BLKID <<(blkid /dev/sr* | sed -E 's/^([:^]+): .*\/\1/' )

if [[ "${#BLKID[@]}" -eq "0" ]]; then
    echo "Aucun DVD trouvé: abandon"
    exit 0
fi

idx=0
for dev in "${BLKID[@]}"; do
    mnt=$(mount | sed -n -E "s/^$dev//\//\//\//\// on (.*) type
.*$/\//\1/p")
    [[ -z "$mnt" ]] && continue
    if [[ -f "$mnt/VIDEO_TS/VIDEO_TS.IFO" ]]; then
        DEVICES[$idx]="$dev"
        MOUNT_POINTS[$idx]="$mnt"
        idx=$((idx+1))
    fi
done

if [[ "${#DEVICES[@]}" -eq 0 ]]; then
    echo "Aucun dvd vidéo monté : Abandon"
    exit 0
elif [[ "${#DEVICES[@]}" -gt 1 ]]; then
    echo "Il y a plus d'un dvd vidéo détecté : Abandon"
    exit 0
fi

DEVICE=${DEVICES[0]}
MOUNT_POINT=${MOUNT_POINTS[0]}

## Label du dvd-vidéo & nombre total de titres sur celui-ci.
idx=0

```

```
TITLE_COUNT=0
regexp='^Title: '
while read -r line; do
    idx=$((idx+1))
    if [[ "$idx" -eq 1 ]]; then
        TITLE=${line%*:}
    elif [[ "$line" =~ $regexp ]]; then
        TITLE_COUNT=$((TITLE_COUNT+1))
    fi
done <<$(lsdvd "$DEVICE" 2>/dev/null)

unset regexp dev mnt idx BLKID DEVICES MOUNT_POINTS

if [[ -z "$TITLE" ]]; then
    echo "Pas de dvd vidéo trouvé : abandon"
    exit 0
fi

echo "Proceed..."
```



```
echo "DVD-Vidéo : $TITLE"
read -r -p "Ce nom convient-il ? [Y/n] " input

case $input in
    [yY][eE][sS]|[yY])
        echo "Yes"

        mkdir -p "$TITLE/IFOS"
        ;;
        [nN][oO]|[nN])
        echo "No"
        read -p "Entrer un nouveau nom: " TITLE

        mkdir -p "$TITLE/IFOS"
        ;;
        *)
        echo "Invalid input..."
        echo "Quit"
        exit 1
        ;;
esac
```



```
for (( i=1; i<=TITLE_COUNT; i++ ))
do
```

```

## Titres d'une durée de plus de .... secondes [ ici, 2 seconde]

LENGTH=$(mplayer -noconfig all -nocache -vo null -ao null -frames 0
-identify -dvd-device "$DEVICE" dvdnav://"$i" 2>/dev/null | \
sed -E -n 's/^.*ID_LENGTH=([0-9]+).*$/\1/p')

LIMIT=10
[[ "$LENGTH" -le "$LIMIT" ]] && continue

## COMPARAISON ENTRE DVDNAV (INFO RÉEL) & LSDVD (INFO) SUR LA RÉALITÉ
EXISTANTE DES STREAMS AUDIOS.

LAVF_STREAM_DVDNAV=$(mplayer -vo null -ao null -frames 0 -identify -
dvd-device "$DEVICE" dvdnav://"$i" 2>/dev/null | awk '/-aid/ { print
$7 }')
COUNT_LAVF_STREAM_DVDNAV=$(echo "$LAVF_STREAM_DVDNAV" | wc -w)
COUNT_AUDIO_LSDVD=$(lsdvd -a "$DEVICE" -t "$i" 2>/dev/null | grep -c
"Audio:")

## POUR N'AVOIR QUE LE FRANÇAIS.

AUDIO_FRENCH=$(lsdvd -a "$DEVICE" -t "$i" 2> /dev/null | grep
"Language: fr" | awk '{print$4}')
COUNT_AUDIO_FRENCH=$(lsdvd -a "$DEVICE" -t "$i" 2> /dev/null | grep -c
"Language: fr")
AUDIO_LANG_LIST_FRENCH=$(echo $AUDIO_FRENCH | sed 's/[[[:blank:]]//,g')

## BITRATE ORIGINAL.

BITRATE=$(mplayer -noconfig all -nocache -vo null -ao null -frames 0 -
identify -dvd-device "$DEVICE" dvdnav://"$i" 2>/dev/null | \
grep "VIDEO:" | awk '{print$8}' | sed 's/\.[^ ]*/ /g')

RATIO=$(lsdvd -x $DEVICE -t "$i" | grep -m1 "Aspect ratio:" | awk
'{print$11}' | sed -e 's/\//:/g' | tr -d ',')

## [OPTION 1 ALL]
## ICI, ON ÉVITERA UN MKV SANS AUDIO. STREAM(S) SIGNALÉ(S) FR MAIS
D'UNE DURÉE NUL PAR RAPPORT AU(X) AUTRE(S) SUPPRIMÉES EN [ OPTION 2 ]
## EX : PLUTO "-t 15" (fr null ==> eng seul valide) = OK
if [[ "$COUNT_LAVF_STREAM_DVDNAV" != "$COUNT_AUDIO_LSDVD" ]]; then

#### SANS CROP

HandBrakeCLI --no-dvdnav \
--input $DEVICE --title $i \
--all-audio --all-subtitles --subtitle-lang-list fr \
-e x264 -b $BITRATE --loose-anamorphic --modulus 2 \

```

```
--hqdn3d=y-spatial=1.5:cb-spatial=1.5:cr-spatial=1.5:y-temporal=4:cb-
temporal=4:cr-temporal=4 --unsharp=y-strength=0.5:y-size=5:cb-
strength=0.5:cb-size=5 \
--crop 0:0:0:0 \
--aencoder copy \
--output "$TITLE/$i-$TITLE-[OPTION 1 ALL].mkv"

#### AJOUT CORRECTION STREAMS AUDIOS INVALIDES
DETECT_VALID_AUDIO=$(ffprobe "$TITLE/$i-$TITLE-[OPTION 1 ALL].mkv" 2>&1
| awk '/Audio:/ && /Stream/ && /ac3,/ && /kb/s/ { print $2 }'| cut -
c4-4)
VALID_AUDIO_PREPARE=$(echo $DETECT_VALID_AUDIO | sed -e 's/^\ //,/' >>
"$TITLE/$i-choix.txt")
VALID_AUDIO=$(head -n 1 "$TITLE/$i-choix.txt" | tail -n 1)

mkvmerge -o "$TITLE/$i-$TITLE-[OPTION 1 RETOUCHE].mkv" --atracks
$VALID_AUDIO "$TITLE/$i-$TITLE-[OPTION 1 ALL].mkv"

rm -f "$TITLE/$i-$TITLE-[OPTION 1 ALL].mkv"
rm -f "$TITLE/$i-choix.txt"

INFO_1=$(mplayer -vo null -ao null -frames 0 -identify "$TITLE/$i-
$TITLE-[OPTION 1 RETOUCHE].mkv" 2>/dev/null | \
awk '/alang/ { x = x $9 ""}
END { sub(/,*$/,"",x); print x }')

mv "$TITLE/$i-$TITLE-[OPTION 1 RETOUCHE].mkv" "$TITLE/$i-$TITLE-
[Language: $INFO_1].mkv"
mediainfo "$TITLE/$i-$TITLE-[Language: $INFO_1].mkv" >>
"$TITLE/IFOS/$i-$TITLE-[Language: $INFO_1].log"

fi

VERIF_AUDIOFR=$(mplayer -vo null -ao null -frames 0 -identify
"$TITLE/$i-$TITLE-[Language: $INFO_1].mkv" 2>/dev/null | \
grep -c "alang fre,")

if [[ "$VERIF_AUDIOFR" -ge "1" ]]; then
    mkvmerge -o "$TITLE/$i-$TITLE-[Language: Français].mkv" -a fre

```

```

"$TITLE/$i-$TITLE-[Language: $INFO_1].mkv"

rm -f "$TITLE/$i-$TITLE-[Language: $INFO_1].mkv"

INFO_AUDIOFR=$(mplayer -vo null -ao null -frames 0 -identify
"$TITLE/$i-$TITLE-[Language: Français].mkv" 2>/dev/null | \
awk '/alang/ { x = x $9 ""}
END { sub(/,*$/,"",x); print x }')

mv "$TITLE/$i-$TITLE-[Language: Français].mkv" "$TITLE/$i-$TITLE-
[Language: $INFO_AUDIOFR].mkv"
mediainfo "$TITLE/$i-$TITLE-[Language: $INFO_AUDIOFR].mkv" >>
"$TITLE/IFOS/$i-$TITLE-[Language: $INFO_AUDIOFR].log"
rm -f "$TITLE/IFOS/$i-$TITLE-[Language: $INFO_1].log"

fi

## [OPTION 2]
## QUE FRANÇAIS SI PRÉSENT OU AUTRES SI PAS LE CHOIX.
## SOUSTITRES FRANÇAIS DANS LES DEUX CAS.
## SANS AUDIO = OK
## ANY (UNKNOWN AUDIO) = OK
## LPCM ==> AAC = OK
if [[ "$COUNT_LAVF_STREAM_DVDNAV" == "$COUNT_AUDIO_LSDVD" ]]; then

#### SANS CROP

HandBrakeCLI --no-dvdnav \
--input $DEVICE --title $i \
--all-audio --audio-lang-list "$AUDIO_LANG_LIST_FRENCH" --all-subtitles \
--subtitle-lang-list fr \
-e x264 -b $BITRATE --loose-anamorphic --modulus 2 \
--hqdn3d=y-spatial=1.5:cb-spatial=1.5:cr-spatial=1.5:y-temporal=4:cb-
temporal=4:cr-temporal=4 --unsharp=y-strength=0.5:y-size=5:cb-
strength=0.5:cb-size=5 \
--crop 0:0:0:0 \
--aencoder copy \
--output "$TITLE/$i-$TITLE-[OPTION 2].mkv"

INFO_2=$(mplayer -vo null -ao null -frames 0 -identify "$TITLE/$i-
$TITLE-[OPTION 2].mkv" 2>/dev/null | \
awk '/alang/ { x = x $9 ""}
END { sub(/,*$/,"",x); print x }')

```

```

        mv "$TITLE/$i-$TITLE-[OPTION 2].mkv" "$TITLE/$i-$TITLE-
[Language: $INFO_2].mkv"
        mediainfo "$TITLE/$i-$TITLE-[Language: $INFO_2].mkv" >>
"$TITLE/IFOS/$i-$TITLE-[Language: $INFO_2].log"

    fi

## DUMPAUDIO ET SAUVEGARDE DU LPCM EN WAVE D'UN DVD DE CONCERT LIVE.
AIDS_LPCM=$(lsdvd -a "$DEVICE" -t "$i" 2>/dev/null | awk '/lpcm|id:/ {
print $22 }')
COUNT_AUDIO_LPCM=$(lsdvd -a "$DEVICE" -t "$i" 2>/dev/null | grep -c
"lpcm" )

if [[ "$COUNT_AUDIO_LPCM" -ge "1" ]]; then

mkdir -p "$TITLE/WAVE"

for n in $AIDS_LPCM; do
    mplayer -noconfig all -nocache -benchmark -vc null -vo null \
        -ao pcm:fast:file="$TITLE/WAVE/[${i}-( ${n} )]-$TITLE.wav" \
        -identify -dvd-device "$DEVICE" dvdnav://$i -ni -aid
${n}
done

fi

done

```

1)

N'hésitez pas à y faire part de vos remarques, succès, améliorations ou échecs !

From:
<http://debian-facile.org/> - Documentation - Wiki

Permanent link:
<http://debian-facile.org/doc:programmation:bash:handbrake>



Last update: **24/03/2021 07:25**