18/05/2024 12:58 1/2 umask

umask

- Objet : umask
- Niveau requis : débutant, avisé
- Commentaires : Gérer automatiquement les droits par défaut.
- Débutant, à savoir : Utiliser GNU/Linux en ligne de commande, tout commence là ! 😃
- Suivi :

à-compléter

- ∘ Création par <a>Smolski 2010
- Testé par Smolski 2010
- Commentaires sur le forum : Lien vers le forum concernant ce tuto¹⁾

Introduction

Le rôle unique de la commande umask est de gérer automatiquement les droits par défaut donnés lors de la création d'un fichier.

Utilisation

En modifiant umask ainsi:

umask 0000

À la création d'un fichier, cela ajoute automatiquement les **droits d'écriture** à *tous les users* et à *tous les groupes* :

touch test1.txt

ls -l

retour de la commande

rw-rw-rw- 1 user user 0 jun 21 05:57 test1.txt

Avec:

umask 0002

Cela réserve les **droits d'écriture** à l'user propriétaire et à son groupe :

Last update: 28/05/2015 19:28 retour de la commande

rw- rw- r--

Avec:

umask 0022

Cela réserve les **droits d'écriture** à l'user propriétaire uniquement :

retour de la commande

rw- r-- r--

Pratique, non ? 😀

1)

N'hésitez pas à y faire part de vos remarques, succès, améliorations ou échecs!

From:

http://debian-facile.org/ - Documentation - Wiki

Permanent link:

http://debian-facile.org/doc:programmation:bash:umask

Last update: 28/05/2015 19:28



http://debian-facile.org/ Printed on 18/05/2024 12:58