schroot avec sid sur debian stable

- · Objet : schroot • Niveau requis :
 - avisé
- Commentaires : Contexte d'utilisation du sujet du tuto. Fix Me!
- Débutant, à savoir : Utiliser GNU/Linux en ligne de commande, tout commence là !. 🐸

Introduction

Installer une version minimale de Debian sid sur sur son système (Debian jessie - stable) pour utiliser les dernières versions d'un logiciel de manière transparente.

Depuis Debian jessie on pourra lancer les dernières versions d'un logiciel (sid)

On aura besoin de schroot et debootstrap

apt-get install schroot debootstrap

Installation

Création d'un répertoire ou sera installé sid

mkdir /data/chroot/sid

On commence par installer sid

debootstrap --arch amd64 sid /data/chroot/sid/ http://ftp.fr.debian.org/debian

- -arch amd64: permet de définir l'architecture à installer
- sid: branche de Debian qui sera installée
- /data/chroot/sid/: le repértoire ou l'on souhaite installer sid
- http://ftp.fr.debian.org/debian : le dépôt Debian

nano -b /etc/schroot/schroot.conf

schroot.conf

[sid] description=Sid for development type=directory directory=/data/chroot/sid users=niqnutn root-groups=root profile=desktop

upgate: 22/09/2016 utilisateurs:niqnutn:tutos:installer-sid-sur-jessie-avec-schroot http://debian-facile.org/utilisateurs:niqnutn:tutos:installer-sid-sur-jessie-avec-schroot

personality=linux preserve-environment=true

- directory: le nom du répertoire de sid
- users: le nom de notre utilisateur (on le trouve avec la commande whoami)

Une fois l'installation terminé, on va se connecter sur sid

schroot -c sid

une fois connecté, on voit le nom de la machine connectée (sid) à gauche:

(sid)root@mordor:/home/niqnutn#

on commence par passer le système en français:

aptitude install locales

puis

dpkg-reconfigure locales

après, il ne reste qu'à installer les logiciels que l'on veut utiliser

apt install <mon-paquet-sur-sid>

sid est schrooté dans votre système mais devra être maintenu comme n'e quel autre système. il faudra donc faire les mises à jour, modifier les sources si nécessaire pour ajouter les dépôts non libres, etc.

on se déconnecte

exit

Utilisation

Une fois le schroot préparé, il suffit de lancer notre logiciel.

Premier lancement

Si on souhaite lancé une application graphique, il est nécessaire d'exécuter cette commande la première fois:

xhost +

Printed on 19/05/2024 08:12 http://debian-facile.org/

Lancer une application

Ensuite, on se connecte à notre schroot grâce à:

schroot -c sid

puis on lance son logiciel préféré

pour quitter le schroot

exit

Lancer directement une application

Il est possible de lancer directement l'application schrooté avec:

schroot -c sid <mon-paquet-sur-sid>

pratique si on veut faire un raccourci.

Ressources

Debian wiki - Schroot

From:

http://debian-facile.org/ - Documentation - Wiki

Permanent link:

http://debian-facile.org/utilisateurs:niqnutn:tutos:installer-sid-sur-jessie-avec-schroot

Last update: **22/09/2016 10:02**

